

Kraftprotz mit Köpfchen



Das Endschlauch-Verschlussventil (EQV) – stoppt den Betonfluss sofort!

Kein Kleckern, kein Spritzen! Der Endschlauch wird zusammengepresst, wenn Sie den Betonfluss unterbrechen oder beenden möchten. Und zwar mit so viel Kraft, dass garantiert nichts mehr nachtropft. Ganz ohne Metallteile, die zur Gefahr werden könnten, und mit sehr wenig Montageaufwand.

Für sauberes Betonieren:

- Gleiches Ventil für DN125 und DN100
- Einfach und robust
- Schließt sicher mit pneumatischem Druck*
- Flexibel am Schlauch positionierbar
- Ohne Metallteile, minimiert Verletzungsgefahr
- Einfach tauschbar mit vorhandenen Ventilen
- Innendurchmesser 180 mm, d. h., kann über die Tülle an der Mastspitze gezogen werden

* Das pneumatische Endschlauch-Verschlussventil wird an ein bestehendes Luftsystem am Mastende (Betriebsdruck 3–4 bar) angeschlossen. Sollte Ihre Maschine noch nicht mit diesem Luftsystem ausgerüstet sein, setzen Sie sich bitte vor der Bestellung des pneumatischen Endschlauch-Verschlussventils mit dem Putzmeister After Sales and Parts Service in Verbindung. Wir bieten Ihnen eine preisgünstige Nachrüstung an.

Putzmeister Concrete Pumps GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal
Postfach 2152 · 72629 Aichtal
Tel. +49 (7127) 599-460 · Fax +49 (7127) 599-569
spareparts@pmw.de · services@pmw.de
www.putzmeister.com



Putzmeister

Services