

Alles im Griff



Der SH-Endschlauch – sicher ist sicher


- Wesentlich geringere Ausschläge
- Minimierung der Verletzungsgefahr
- Schonenderes Arbeiten am
Endschlauch
- Weniger Verschleiß

SH-Endschlauch	Art.-Nr.
125/5,5" 3 m	480550
125/5,5" 4 m	480549
100/4,5" 3 m	480548
100/4,5" 4 m	476899

Weniger Ausschläge, mehr Sicherheit – der neue SH-Endschlauch

Mit dem komplett neu aufgebauten SH-Endschlauch verringern Sie das Verletzungsrisiko beim Betoneinbau mit Verteilermasten. Zahlreiche Felderfahrungen flossen dabei ein, den SH-Endschlauch (SH: „Steady Hose“) weiterzuentwickeln und entscheidend zu verbessern.

Bisher reagierte ein Betonendschlauch bei unkontrollierten Druckänderungen im Beton, verursacht durch eingeschlossene Luft oder Lösen eines Stopfers, mit heftigen seitlichen Ausschlägen. Beim neuen, gedämpften SH-Endschlauch fallen diese unvorhersehbaren, unter Umständen gesundheitsgefährdenden Überschwingungen, deutlich geringer und schwächer aus. Dank des verbesserten Aufbaus des Armierungsgewebes konnte das Verletzungsrisiko minimiert, die Betonverteilung körperschonender gestaltet und gleichzeitig das Verschleißverhalten spürbar verbessert werden.



Putzmeister

Services



Zubehörvarianten: Sicher, sauber, SH-Endschlauch

Die Vorteile, die Ihnen das Putzmeister Endschlauch-Zubehör bietet, stehen Ihnen natürlich auch in Verbindung mit dem SH-Endschlauch zur Verfügung.

Durch die Verwendung des SH-Endschlauchs wird die Arbeitssicherheit über die gesetzlichen Vorschriften hinaus zusätzlich erhöht. Deshalb kann diese Investition im Rahmen des BG RCI Prämiensystems prämiert werden.

Geteilter Endschlauch + EQV + SH-Endschlauch

Die Kombination aus Endschlauch-Zubehör und dem SH-Endschlauch bietet Ihnen die ideale Verbindung aus Sicherheit, Schnelligkeit und Präzision: Geteilter Endschlauch mit Schutzmanschette, EQV und SH-Endschlauch mit der Excalibur Fallbremse.

SH-Endschlauch-Varianten

		Art.-Nr.
3 Meter (1 m + 2 m)	SH 125 5,5" x 2000 Sonder	589666
4 Meter (1,5 m + 2,5 m)	SH 125 5,5" x 2500 Sonder	589668
4 Meter (1 m + 3 m)	SH 125 5,5" x 3000 Sonder	589669

Mit dem geteilten Endschlauch steht Ihnen für alle Kombinationen das pneumatische EQV-Quetschventil zur Verfügung:

	Art.-Nr.
Pneumatisches Quetschventil EQV DN125	542004

Mit dem komplett neu aufgebauten SH-Endschlauch können Sie an jedem Endschlauch die Excalibur-Fallbremse verwenden:


	Art.-Nr.
Fallbremse Excalibur DN125	534416

Ihre Service-Niederlassung oder Ihr Putzmeister-Händler steht Ihnen bei der Zusammenstellung Ihres idealen Endschlauch-Pakets gerne unterstützend zur Seite.



Putzmeister Concrete Pumps GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal
Postfach 2152 · 72629 Aichtal
Tel. +49 (7127) 599-460 · Fax +49 (7127) 599-569
spareparts@pmw.de · services@pmw.de
www.putzmeister.com



Putzmeister

Services