

Fahrmischer-Sattelaufliieger



2-Achs-Hardox-Fahrmischer-Sattelanhänger

Radstand 1.810 mm mit Drehgestell für Zwanglenkung

Der echte Profi mit überlegenen Vorteilen:

- Hardox-Trommel für bestmöglichen Stoß- und Verschleißschutz
- Zwei höhenverstellbare Stahl-Volllaststützen
- Großes Mannloch für den Trommeleinstieg
- Großes Arbeitspodest

intermix[®]



Putzmeister



Die Vorteile im Überblick

- Bestmöglicher Stoß- und Verschleißschutz durch Hardox-Trommel
- Zwei höhenverstellbare Stahl-Vollaststützen
- Großes Mannloch für den Trommeleinstieg
- Großes Arbeitspodest
- Hintere Aufliegerachse mit Gestängelenkung, dadurch bessere Kurvenlaufeigenschaften und geringerer Reifenverschleiß
- Stabile und verwindungssteife Fahrgestellkonstruktion mit zusätzlichen Torsionsträgern
- Optimale Lastverteilung durch gekröpften Sattelrahmen
- Klappbarer Unterfahrerschutz
- Leichtbau-Luftfederaggregat mit Scheibenbremsenachsen, 2 x 10 t, Radstand 1.810 mm
- Luftfederung mit automatischer Absenkvorrichtung
- Vorderachse automatisch liftbar: Heben/Senken gewichtsabhängig inkl. integrierter, geschwindigkeitsbeschränkter Anfahrhilfe für Tasterbetätigung im Fahrerhaus
- Staufach aus Edelstahl



Hintere Aufliegerachse mit selbsttätiger mechanischer Zwangslenkung über die Sattelkupplung/Königszapfen mit Kugel-Lenkkranz

Intermix-Putzmeister Fahrmixer

Grünenstraße 1 · 87751 Heimertingen

Tel. +49 (8335) 98 28 - 0 · Fax +49 (8331) 98 28 - 30

info@intermix.de · www.intermix.de



Putzmeister